

# PEX 68

## Descrição do Produto

Óleo mineral parafínico com alto índice de viscosidade, recomendado para elevadores, prensas hidráulicas, sistemas hidrostáticos (macacos, pistões), com sistemas de bombas de engrenagens onde não são exigidos óleos lubrificantes com aditivação antidesgaste. Apto para uso em cargas leves a moderadas. Produto livre de zinco.

## Análises Típicas

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTOD. ASTM	PEX 68
ISO VG	—	—	68
Viscosidade a 40°C	cSt	D-445	61,2 – 69,99
Índice de Viscosidade (Mín.)	—	D-2270	95
Ponto de Fulgor (Mín.)	°C	D-92	215
Ponto de Fluidez (Máx.)	°C	D-97	- 3

Os valores apresentados não constituem as especificações do produto, os mesmos são dados típicos representativos de produção.

## Níveis e Especificações

✓ ISO 11158: HH

## EMBALAGEM

Comercializado em bombona 20ℓ, tambor 200 ℓ e granel.

## PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, entre em contato através do telefone 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. A mesma está disponível em nossa página na internet [www.ypf.com.br](http://www.ypf.com.br)

Dezembro 2018

YPF Brasil se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio. Substitui a CT n° 114(BR) setembro 2017.

Consulta técnica 0800 70 30 990