

ELAION F10B

Descrição do Produto

Óleo lubrificante mineral, multiviscoso SAE 15W-40 e SAE 20W-50, desenvolvido para veículos equipados com qualquer tipo de motor. Recomendado para requerimentos de potência e exigência moderada. Desenvolvido para atender ao nível de qualidade API SN, proporcionando uma melhor proteção em altas temperaturas e diminuindo o depósito nos pistões. Possui boa capacidade dispersante e o seu perfeito comportamento viscosimétrico aperfeiçoa seu desempenho. ELAION F 10B lubrificante Premium para motores naturalmente aspirados ou turboalimentados. Apresenta bom controle do Stress.

Atributos

- ✓ Desenvolvido com a tecnologia TAS;
- ✓ Ótimo desempenho, com classificação API máxima: API SN;
- ✓ Apto para motores a Gasolina, Etanol, GNV e flex;
- ✓ Bom controle do STRESS, condições severas de operação;

Análises Típicas

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTODO ASTM	ELAION F 10 B	
Grau SAE	—	—	15W-40	20W-50
Viscosidade a 100 °C	cSt	D-445	13,8 – 15	17,0 – 21,0
Ponto de Fulgor (mín.)	°C	D-92	200	210
Ponto de Fluidez (máx)	°C	D-97	-27	-27
TBN – Número de Base Total (mín.)	mg KOH/g	D-2896	8,0	5,5

Os valores apresentados não constituem as especificações do produto, os mesmos são dados típicos representativos de produção.

Níveis e Especificações

- ✓ API SN

EMBALAGEM

Comercializado em caixa 12x1ℓ e tambor 200ℓ.

PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, entre em contato através do telefone 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. A mesma está disponível em nossa página na internet www.ypf.com.br

OUTUBRO 2018

YPF S.A se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio. Substitui a CT n° 13 (BR) janeiro 2017

Consulta técnica 0800 70 30 990