

# EXTRAVIDA XV 100B

## Descrição do Produto

Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 15W-40 e SAE 20W-50 com bom desempenho no controle de fuligem e boas características antioxidantes. Lubrificante desenvolvido para cumprir com as exigências de motores a Diesel modernos de aspiração comum ou turbo alimentadas. Possui excelente desempenho em motores a Diesel de serviço pesado, indicado para motores que operem com óleo Diesel com elevados teores de enxofre, sua tecnologia garante a limpeza do sistema. Pode ser utilizado para substituir o nível de desempenho API CG-4 e anteriores.

## Atributos

- ✓ Controle de fuligem e desgaste;
- ✓ Proteção contra oxidação;
- ✓ Bom controle da formação de depósitos;
- ✓ Alta resistência a condições severas de trabalho;
- ✓ Recomendado também para máquinas agrícolas;

## Análises Típicas

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTODO ASTM	EXTRAVIDA XV 100B	
Grau SAE	—	—	15W-40	20W-50
Viscosidade a 100 °C	cSt	D-445	13,2 - 14,5	18,0 - 20,0
Índice de Viscosidade (mín.)	—	D-2270	120	149
Ponto de Fulgor (mín.)	°C	D-92	200	200
Ponto de Fluidez (máx.)	°C	D-97	-9	-6
Número de Base Total	mg KOH/g	D-2896	8,3	8,3

Os valores apresentados não constituem as especificações do produto, os mesmos são dados típicos representativos de produção.

## Níveis e Especificações

### 15W-40

- ✓ API CH-4;
- ✓ VOLVO VDS-2;
- ✓ MTU Type 2;
- ✓ MB 228.3;
- ✓ MB 229.1
- ✓ MAN M3275-1 Level;

### 20W-50

- ✓ API CH-4
- ✓ VOLVO VDS-2;
- ✓ MTU Type 2;
- ✓ MB 228.3;
- ✓ MB 229.1
- ✓ MAN M3275-1 Level;

## EMBALAGEM

Comercializado em bombona 20ℓ, tambor 200ℓ e container 1000ℓ.

## PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, entre em contato através do telefone 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. A mesma está disponível em nossa página na internet [www.ypf.com.br](http://www.ypf.com.br)

JULHO 2020

YPF S.A se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio.

Consulta técnica 0800 70 30 990