

FICHA TÉCNICA

LUBRICANTES

AUTOMOTIVO

ELAION MI 2050

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante mineral, multiviscoso SAE 20W-50, recomendado para requerimentos de potência e exigência moderada. Possui boa capacidade dispersante e o seu perfeito comportamento viscosimétrico aperfeiçoa seu desempenho.

ELAION é um lubrificante da YPF com Tecnologia em Evolução Constante (TEC®) que cumpre com as elevadas exigências do motor, cuida e protege para conseguir sua máxima eficiência.

ELAION MI 2050 é um lubrificante mineral para motores naturalmente aspirados ou com turbocompressores.

ATRIBUTOS

- Desenvolvido com a tecnologia TEC;
- Ótimo desempenho, com classificação API SL;
- Apto para motores a Gasolina, Etanol, GNV e flex;
- Bom controle do STRESS, condições severas de operação;

ANÁLISES TÍPICAS

Ensaio	Unidade	Método ASTM	ELAION MI 2050
Grau SAE	----	----	20W-50
Viscosidade a 100 °C	cSt	D445	16,3-21,9
Índice de viscosidade	----	----	142
Ponto fulgor	°C	D92	210
Ponto fluidez	°C	D97	-27
TBN	mg KOH/g	D-2896	5,5

Os dados anteriores da Análise Típica não estão em conformidade com uma especificação, eles são representativos dos valores estatísticos de produção.

NIVEIS E ESPECIFICAÇÕES

ELAION MI 2050	
API	SL

ENVASES

Comercializado em 1litro, tambor de 200 litros e IBC de 1000 litros

PERIGOS PARA A SAÚDE E A SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, ligue 0800-7030-990.

Se necessário, você encontrará informações mais detalhadas na FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUIMICOS (FISPQ) deste produto que está disponível em nosso site: www.ypf.com.br.

AGOSTO 2023

YPF reserva-se o direito para fazer alterações os dados acima sem aviso prévio.

Consultas técnicas :

contecomypf@ypf.com
[08007030990](tel:08007030990)