

FICHA TÉCNICA

LUBRICANTES

AUTOMOTIVO

ELAION MI 1540

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante mineral, multiviscoso SAE 15W-40, recomendado para requerimentos de potência e exigência moderada. Possui boa capacidade dispersante e o seu perfeito comportamento viscosimétrico aperfeiçoa seu desempenho.

ELAION é um lubrificante da YPF com Tecnologia em Evolução Constante (TEC®) que cumpre com as elevadas exigências do motor, cuida e protege para conseguir sua máxima eficiência.

ELAION MI 1540 é um lubrificante mineral para motores naturalmente aspirados ou com turbocompressores.

ANÁLISES TÍPICAS

Ensaio	Unidade	Método ASTM	ELAION MI 1540
Grau SAE	----	----	15W-40
Viscosidade a 100 °C	cSt	D445	12,5 – 16,3
Índice de viscosidade	----	-----	140
Ponto fulgor	°C	D92	200
Ponto fluidez	°C	D97	-27
TBN	Mg KOH/g	D-2896	8,0

Os dados anteriores da Análise Típica não estão em conformidade com uma especificação, eles são representativos dos valores estatísticos de produção.

NIVEIS E ESPECIFICAÇÕES

ELAION MI 1540	
API	SL

ENVASES

Comercializado em caixas 12x1l, tambor de 200 litros e IBC de 1000 litros.

PERIGOS PARA A SAÚDE E A SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, ligue 0800-7030-990.

Se necessário, você encontrará informações mais detalhadas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto que está disponível em nosso site: www.ypf.com.br

AGOSTO 2023

YPF reserva-se o direito para fazer alterações os dados acima sem aviso prévio.

Consultas técnicas :

contecomypf@ypf.com
08007030990