

## FICHA TÉCNICA

### LUBRICANTES

### AUTOMOTIVO

## ELAION TS 1540

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante premium semissintético, multiviscoso SAE 15W-40 .  
ELAION é um lubrificante da YPF com Tecnologia em Evolução Constante (TEC®) que cumpre com as elevadas exigências do motor, cuida e protege para conseguir sua máxima eficiência. ELAION TS 1540 é um lubrificante semissintético que possui uma formulação equilibrada preparada para a proteção integral do motor, foi formulado para atender aos combustíveis: gasolina, etanol, GNV e motores flex. Apresenta um excelente comportamento no momento de arranque e película lubrificante resistente em condições severas e de alta carga.

### ATRIBUTOS

- Desenvolvido com a tecnologia TEC;
- Máxima proteção contra o desgaste;
- Excelente capacidade de retardar a formação de borras e manter a fuligem em suspensão;
- Máxima resistência a oxidação;
- Alta estabilidade quando submetido a condições severas de operação;

### ANÁLISES TÍPICAS

Ensaio	Unidade	Método ASTM	ELAION TS 1540
Grau SAE	----	----	15W-40
Viscosidade a 100 °C	cSt	D445	12,5-16,3
Índice de viscosidade	----	-----	---
Ponto fulgor	°C	D92	200
Ponto fluidez	°C	D97	-218
TBN	Mg KOH/g	D-2896	6,2

*Os dados anteriores da Análise Típica não estão em conformidade com uma especificação, eles são representativos dos valores estatísticos de produção.*

**NIVEIS E ESPECIFICAÇÕES**

ELAION TS 1540	
API	SN

**ENVASES**

Comercializado em 1litro, tambor de 200 litros e IBC de 1000 litros

**PERIGOS PARA A SAÚDE E A SEGURANÇA**

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, ligue 0800-7030-990.

Se necessário, você encontrará informações mais detalhadas na FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUIMICOS (FISPQ) deste produto que está disponível em nosso site: [www.ypf.com.br](http://www.ypf.com.br).

**AGOSTO 2023**

YPF reserva-se o direito para fazer alterações os dados acima sem aviso prévio.

Consultas técnicas :

[contecomypf@ypf.com](mailto:contecomypf@ypf.com)  
08007030990