

FICHA TÉCNICA

LUBRICANTES

AUTOMOTIVO

ELAION FS 540

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante 100% sintético, multiviscoso SAE 5W-40, especialmente desenvolvido e formulado para a proteção do segmento dos motores mais exigentes da indústria automotiva, que utilizem qualquer tipo de combustível: gasolina, etanol, GNV, flex e Diesel. Sua formulação apresenta um produto de menor viscosidade e baixo atrito que contribuem para uma maior economia de combustível, suas características antidesgaste, proteção contra oxidação, contra formação de borras e depósitos garantem a economia de combustível mesmo nas condições mais severas de uso

ATRIBUTOS

- Desenvolvido com a tecnologia TEC;
- Máxima proteção contra o desgaste;
- Excelente capacidade de retardar a formação de borras e manter a fuligem em suspensão;
- Máxima resistência à oxidação;

ANÁLISES TÍPICAS

Ensaio	Unidade	Método ASTM	ELAION FS 540
Grado SAE	----	----	5W-40
Viscosidade a 100 °C	cSt	D445	12,5-16,3
Índice de viscosidade	----	-----	150
Ponto fulgor	°C	D92	214
Ponto fluidez	°C	D97	-27
TBN	Mg KOH/g	D-2896	10,10

Os dados anteriores da Análise Típica não estão em conformidade com uma especificação, eles são representativos dos valores estatísticos de produção.

NIVEIS E ESPECIFICAÇÕES

	ELAION FS 540
API	SN/SM/SL
ACEA	A3/B3-16 A3/B4-16
Volkswagen	VM 502 00 /505.00
Porsche	A40
Mercedez bens	MB 229.3/226.5
Renault	RN0700/0710

ENVASES

Comercializado em 1litro, tambor de 200 litros e IBC de 1000 litros

PERIGOS PARA A SAÚDE E A SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, ligue 0800-7030-990.

Se necessário, você encontrará informações mais detalhadas na FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ) deste produto que está disponível em nosso site: www.ypf.com.br.

AGOSTO 2023

YPF reserva-se o direito para fazer alterações os dados acima sem aviso prévio.

Consultas técnicas :

contecomypf@ypf.com
08007030990