

# GULFSEA SUPERBEAR 3006

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

GulfSea Superbear 3006 é o lubrificante de qualidade premium, criado para cruzeta de motores marítimos modernos de baixa velocidade incluindo os que utilizam óleo do sistema de arrefecimento do pistão, e sistemas hidráulicos comuns. Este óleo é formado a partir de óleos básicos parafínicos de alta qualidade com tecnologia de ponta para fornecer estabilidade térmica, resistência à oxidação e antidesgaste. Tem alcalinidade para neutralizar os ácidos fracos e fortes que podem entrar no cárter resultante dos processos de combustão e de enxofre no combustível. Este óleo está disponível no grau de viscosidade SAE 30 com um TBN de 6.

## APLICAÇÃO

- ✓ Recomendado para a lubrificação de cárter nos últimos motores marinhos cruzeta de baixa velocidade incluindo os que utilizam óleo no sistema de arrefecimento do êmbolo e sistemas hidráulicos.

## ATRIBUTOS

- ✓ Excelente estabilidade termo-oxidativa, retarda a degradação do óleo e facilita o arrefecimento
- ✓ Melhor detergência mantendo o cárter limpo
- ✓ Características superiores na separação de água que resultam em operações sem problemas
- ✓ Inibidores de ferrugem especiais protegendo as superfícies contra a corrosão
- ✓ BN adequada garantindo a proteção contra os produtos da combustão
- ✓ Boa capacidade de suportar cargas reduzindo o desgaste.

## ANÁLISÉS TÍPICAS

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTODO ASTM	GULFSEA SUPERBEAR 3006
Grau SAE	—	—	30
Viscosidade a 100 °C	cSt	D-445	10,5– 12
Índice de Viscosidade (Mín.)	—	D-2270	95
Ponto de Fulgor (Mín.)	°C	D-92	215
Ponto de Fluidez (Máx.)	°C	D-97	-6
Número de Base Total	mg KOH/g	D-2896	5,7- 6,6
Densidade a 15°C	kg/l	D-1298	0,889

Os dados provenientes das análises típicas formam uma especificação, os mesmos são representativos de valores de produção.

## EMBALAGEM

Comercializado em tambor 200l e container 1000l e granel.

## PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, comunique-se com 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. Solicitar através do 0800 70 30 990.

Revisão: Maio 2023

YPF S.A se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio.

Consulta técnica 0800 70 30 990