

GULFSEA POWER 4040

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

GulfSea Power 4040 é um óleo de motor de pistão projetado para uso em motores diesel de média velocidade que operam com combustíveis residuais em marítimos, geração de energia e aplicações industriais. A tecnologia de aditivos superiores utilizada nesse óleo proporciona excelente limpeza do motor e proteção contra o desgaste em diversas condições operacionais. Este é um óleo SAE 40 com um BN (número de base) 40. Este produto possui um elevado grau de tolerância à água e têm melhores propriedades de separação de água e de retenção de base. Este óleo satisfaz o requisito API CF.

APLICAÇÃO

- ✓ Recomendado para motores marítimos diesel de média velocidade, geração de energia e aplicações industriais que operam com combustíveis residuais;
- ✓ É adequado para motores que operam com combustíveis residuais com teor de enxofre superior a 3,5%.

ATRIBUTOS

- ✓ Excelente capacidade detergente-dispersante, reduzindo o acúmulo de fuligem e lama preta, mantendo o motor limpo;
- ✓ Fácil neutralização dos subprodutos ácidos, protegendo o motor do desgaste corrosivo;
- ✓ Melhores características de demulsibilidade, garantindo a separação da água;
- ✓ Tecnologia anti-desgaste, reduzindo os custos de manutenção;
- ✓ Melhoria da estabilidade termo-oxidativa, aumentando a vida útil do lubrificante.

ANÁLISÉS TÍPICAS

| ENSAIOS | UNIDADE | MÉTODO ASTM | GULFSEA POWER 4040 |
|------------------------------|----------|-------------|--------------------|
| Grau SAE | — | — | 40 |
| Viscosidade a 100 °C | cSt | D-445 | 13,7 – 15,1 |
| Índice de Viscosidade (Mín.) | — | D-2270 | 90 |
| Ponto de Fulgor (Mín.) | °C | D-92 | 220 |
| Ponto de Fluidez (Máx.) | °C | D-97 | -6 |
| Número de Base Total | mg KOH/g | D-2896 | 38,9 – 43 |
| Densidade a 15°C | kg/l | D-1298 | 0,905 |

Os dados provenientes das análises típicas formam uma especificação, os mesmos são representativos de valores de produção.

NÍVEIS E ESPECIFICAÇÕES

- ✓ API CF

EMBALAGEM

Comercializado em tambor 200ℓ e container 1000ℓ e granel.

PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, comunique-se com 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. Solicitar através do 0800 70 30 990.

Revisão: Maio 2023

YPF S.A se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio.

Consulta técnica 0800 70 30 990