

PETROQUÍMICO > LUBRIFICANTE > PEX 32

PEX 32

Descrição do Produto

Óleo mineral parafínico, recomendado para elevadores, prensas hidráulicas, sistemas hidrostáticos (macacos, pistões), com sistemas de bombas de engrenagens onde não são exigidos óleos lubrificantes com aditivação antidesgaste.

Apto para uso em cargas leves a moderadas.

Produto livre de zinco.

Análises Típicas

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTOD. ASTM	PEX 32
ISO VG	—	—	32
Viscosidade a 40°C	cSt	D-445	32
Ponto de Fulgor (Mín.)	°C	D-92	210
Ponto de Fluidez (Máx.)	°C	D-97	- 12

Os valores apresentados não constituem as especificações do produto, os mesmos são dados típicos representativos de produção.

EMBALAGEM

Comercializado em bombona 20ℓ, tambor 200 ℓ e granel.

PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, entre em contato através do telefone 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. A mesma está disponível em nossa página na internet www.ypf.com.br

Revisado: Abril 2023

YPF Brasil se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio.

Consulta técnica 0800 70 30 990