

GULFSEA POWER 3055

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

GulfSea Power 3055 é um óleo de motor de pistão projetado para uso em motores diesel de média velocidade que operam com combustíveis residuais em marítimos, geração de energia e aplicações industriais. A tecnologia de aditivos superiores utilizada nesse óleo proporciona excelente limpeza do motor e proteção contra o desgaste em diversas condições operacionais. Este é um óleo SAE 30 com um TBN (número de base) 55. Este produto possui um elevado grau de tolerância à água e têm melhores propriedades de separação de água e de retenção de base. Este óleo satisfaz o requisito API CF.

APLICAÇÃO

- ✓ Recomendado para motores marítimos diesel de média velocidade, geração de energia e aplicações industriais que operam com combustíveis residuais;
- ✓ Especialmente formulado para motores que operam com combustíveis residuais com alto teor de enxofre, e para motores cujo reabastecimento é menos frequente;

ATRIBUTOS

- ✓ Excelente capacidade detergente-dispersante, reduzindo o acúmulo de fuligem e lama preta, mantendo o motor limpo;
- ✓ Fácil neutralização dos subprodutos ácidos, protegendo o motor do desgaste corrosivo;
- ✓ Melhores características de demulsibilidade, garantindo a separação da água;
- ✓ Tecnologia anti-desgaste, reduzindo os custos de manutenção;
- ✓ Melhoria da estabilidade termo-oxidativa, aumentando a vida útil do lubrificante.

ANÁLISÉS TÍPICAS

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTODO ASTM	GULFSEA POWER 3055
Grau SAE	—	—	30
Viscosidade a 100 °C	cSt	D-445	10,3 - 11,7
Índice de Viscosidade (Mín.)	—	D-2270	95
Ponto de Fulgor (Mín.)	°C	D-92	215
Ponto de Fluidez (Máx.)	°C	D-97	-6
Número de Base Total	mg KOH/g	D-2896	55,5 – 59,2
Densidade a 15°C	kg/l	D-1298	0,921

Os dados provenientes das análises típicas formam uma especificação, os mesmos são representativos de valores de produção.

NÍVEIS E ESPECIFICAÇÕES

- ✓ API CF

EMBALAGEM

Comercializado em tambor 200ℓ e container 1000ℓ e granel.

PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, comunique-se com 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. Solicitar através do 0800 70 30 990.

Revisão: Maio 2023

YPF S.A se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio.

Consulta técnica 0800 70 30 990