

GULFSEA CYLCARE DCA 5040H

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

GulfSea Cylcare DCA 5040H é um lubrificante para cilindros marítimos de qualidade superior projetado para motores diesel de baixa velocidade que operam com combustíveis residuais com teor de enxofre máximo de 1,5%. Este óleo é especificamente formulado com tecnologia de aditivos equilibrada para garantir um bom controle de detergência, dispersão, desgaste e oxidação com um BN de 40. GulfSea Cylcare DCA 5040H também oferece melhor proteção contra o desgaste adesivo e corrosivo em motores modernos que operam a altas pressões e temperaturas.

APLICAÇÃO

- ✓ Lubrificação dos cilindros mais modernos, de baixa velocidade para motores diesel que operam com combustíveis com teor máximo de enxofre de 1,5%.
- ✓ As taxas de alimentação recomendada pelo fabricante devem ser mantidas como o mínimo. Taxas de alimentação mais elevadas podem ser necessárias durante a rodagem.
- ✓ As recomendações dos fabricantes de motores devem ser integralmente cumpridas ao selecionar o óleo do cilindro, uma vez que pelas visões dos especialistas, os combustíveis com baixo teor de enxofre estão evoluindo.

ATRIBUTOS

- ✓ Sua superior estabilidade termo oxidativa reduz depósitos e formação de lama.
- ✓ Excelente detergência minimiza os depósitos em partes críticas, por Ex. pistões, anéis de pistão e portas de cilindro.
- ✓ Aprimorada propriedade antidesgaste minimizando os custos de manutenção.
- ✓ Boa compatibilidade com todos os materiais de vedação.
- ✓ Níveis reduzidos de cinzas evitando depósitos excessivos de sujeira que pode ocorrer usando um BN de 70 em combustíveis com baixo teor de enxofre.

ANÁLISÉS TÍPICAS

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTODO ASTM	GULFSEA CYLCARE DCA 5040H
Grau SAE	---	---	50
Viscosidade a 100 °C	cSt	D-445	18,5 – 20,5
Índice de Viscosidade (Mín.)	---	D-2270	90
Ponto de Fulgor (Mín.)	°C	D-92	220
Ponto de Fluidez (Máx.)	°C	D-97	-3
Número de Base Total	mg KOH/g	D-2896	39 – 45,1
Densidade a 15°C	kg/l	D-1298	0,917

Os dados provenientes das análises típicas formam uma especificação, os mesmos são representativos de valores de produção.

PETROQUÍMICO > LUBRIFICANTE > MARINOS > GULFSEA CYLCARE DCA 5040H

EMBALAGEM

Comercializado em tambor 200ℓ e container 1000ℓ e granel.

PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, comunique-se com 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. Solicitar através do 0800 70 30 990.

Revisão: Maio 2023

YPF S.A se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio.

Consulta técnica 0800 70 30 990