

# GULFSEA CYLCARE DCA 5070H

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

GulfSea Cylcare DCA 5070H é um lubrificante para cilindros marítimos de qualidade superior projetado para motores diesel de baixa velocidade que operam com combustíveis residuais com teor de enxofre superior a 1%. Este óleo foi desenvolvido especialmente para motores diesel que operam com altas pressões, temperaturas e cursos mais longos. GulfSea Cylcare DCA 5070H está disponível no grau de viscosidade SAE 50 com um TBN de 70. Este óleo possui excelente capacidade de neutralização dos ácidos proporcionando excelente limpeza e durabilidade do motor.

## APLICAÇÃO

- ✓ Recomendado para a lubrificação de cilindros dos motores que operam com combustíveis residuais cujo conteúdo de enxofre supera em 1% sua composição.
- ✓ Os intervalos de troca recomendados pelo fabricante devem ser mantidos. Maiores intervalos de troca podem ser requeridos quando se usam novos componentes nos anéis e cilindros.

## ATRIBUTOS

- ✓ Excelente capacidade para neutralizar os ácidos, o qual ajuda a prolongar os componentes do motor.
- ✓ Detergência superior o qual minimiza os depósitos em partes críticas. Ex: pistões, anéis de pistão, ranhuras e cilindros.
- ✓ Elevada propriedade antidesgaste que minimiza o desgaste dos anéis, pistão e cilindro, reduzindo os custos de manutenção.
- ✓ Boa compatibilidade com todos os materiais de vedação.

## ANÁLISÉS TÍPICAS

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTODO ASTM	GULFSEA CYLCARE DCA 5070H
Grau SAE	—	—	50
Viscosidade a 100 °C	cSt	D-445	18,5 – 20,5
Índice de Viscosidade (Mín.)	—	D-2270	90
Ponto de Fulgor (Mín.)	°C	D-92	220
Ponto de Fluidez (Máx.)	°C	D-97	-3
Número de Base Total	mg KOH/g	D-2896	65,9 – 76,3
Densidade a 15°C	kg/l	D-1298	0,935

Os dados provenientes das análises típicas formam uma especificação, os mesmos são representativos de valores de produção.

---

PETROQUÍMICO > LUBRIFICANTE > MARINOS > GULFSEA CYLCARE DCA 5070H

### **EMBALAGEM**

Comercializado em tambor 200ℓ e container 1000ℓ e granel.

### **PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA**

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, comunique-se com 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. Solicitar através do 0800 70 30 990.

Revisão: Maio 2023

YPF S.A se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio.

Consulta técnica 0800 70 30 990