

# GULFSEA HYDRAULIC HVI PLUS 46

## Descrição do Produto

Linha Premium de lubrificantes hidráulicos com capacidade antidesgaste e alto índice de viscosidade, desenvolvido para obter de forma eficiente diante de qualquer condição extrema de temperatura ambiente. Recomendado para todo sistema hidráulico de potência, em especial aqueles que por estarem submetidos a amplas variações de temperatura requerem um fluido que durante sua operação ocorra mínima variação de viscosidade. Assim mesmo, por seu baixo ponto de fluidez, pode ser utilizado em equipamentos que operam em temperatura ambiente. Como exemplo, podemos citar sistemas hidráulicos de empilhadeiras que operam em câmaras frigoríficas, motosserras, etc.

## Atributos

- ✓ Excelente proteção na bomba, diminuindo a cavitação a baixas temperaturas;
- ✓ Grande resistência ao cisalhamento, o que minimiza a perda de viscosidade em operações severas;
- ✓ Aumento da eficiência do sistema, minimizando as fugas da bomba em altas temperaturas de operação;
- ✓ Permite ótima eficiência da bomba;
- ✓ Economia de energia devida suas excelentes propriedades viscosimétricas;
- ✓ Elevada vida útil e baixa tendência de formação de insolúveis evitando o entupimento das válvulas de pressão;
- ✓ Baixa tendência de formação de espumas e bolhas, que diminuem o risco de cavitação na bomba;
- ✓ Elevado poder anticorrosivo;
- ✓ Excelente proteção em baixa temperatura e temperatura ambiente

## Análises Típicas

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTODO ASTM	HYDRAULIC HVI PLUS
ISO V.G	---	---	46
Viscosidade a 40 °C	cSt	D-445	48,9
Índice de Viscosidade	---	D-2270	156
Ponto de Fulgor (mín.)	°C	D-92	190
Ponto de Fluidez (máx.)	°C	D-97	-30
Demulsibilidade	minutos	D-1401	30
Ferrugem	---	D-665-B	Passa

Os dados provenientes das análises típicas formam uma especificação, os mesmos são representativos de valores de produção.

PETROQUÍMICO > LUBRIFICANTE > INDUSTRIAL > GULFSEA HYDRAULIC HVI PLUS 46

### Níveis e Especificações

- ✓ Eaton Vickers M-2950-S & I-286-S)
- ✓ Denison HF-0, HF-1 e HF-2
- ✓ Cincinnati Machine P-68
- ✓ DIN 51524 HLVP (Parte III)
- ✓ AIST Steel 126 e 127

### EMBALAGEM

Comercializado em tambor 200l

### PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, comunique-se com 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. A mesma está disponível em nossa página na internet [www.ypf.com.br](http://www.ypf.com.br)

Revisão: Maio 2023

YPF S.A se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio. Substitui a CT n° 103 (BR) Abril 2022.

Consulta técnica 0800 70 30 990