

ELAION MOTO 4T 10W-30

Descrição do Produto

Lubrificante semissintético, multiviscoso SAE 10W-30, desenvolvido para motocicletas e triciclos equipados com motores 4 tempos de alto padrão que requeiram um lubrificante de baixa viscosidade e de última geração. Atende às mais modernas especificações vigentes, inclusive JASO MA/MA2. Cumpre com os requisitos de condução em condições não severas e eventualmente exigentes. Oferece maior proteção antidesgaste e contra a corrosão, aumentando a durabilidade da sua motocicleta. Apresenta também elevado coeficiente de atrito, evitando o deslizamento ou patinação da embreagem. Apto para lubrificar a transmissão e a embreagem de sistemas de lubrificação integral.

Atributos

- ✓ Alta capacidade antidesgaste;
- ✓ Excelente resistência à oxidação;
- ✓ Elevado coeficiente de atrito;
- ✓ Atende as necessidades de sistemas combinados (motor-transmissão-embreagem)

Análises Típicas

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTODO ASTM	ELAION MOTO 4T 10W-30
Grau SAE	—	—	10W-30
Viscosidade a 100 °C	cSt	D-445	9,8 - 10,8
Índice de Viscosidade	—	D-2270	139
Ponto de Fulgor (mín.)	°C	D-92	205
Ponto de Fluidez (máx.)	°C	D-97	-18

Os valores apresentados não constituem as especificações do produto, os mesmos são dados típicos representativos de produção.

Níveis e Especificações

- ✓ JASO MA/MA2
- ✓ API SL

EMBALAGEM

Comercializado em caixa 12x1ℓ e tambor 200ℓ.

Abril 2023

YPF S.A se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio.

Consulta técnica 0800 70 30 990

PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, entre em contato através do telefone 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. A mesma está disponível em nossa página na internet www.ypf.com.br