

GRASA 62

Descrição do Produto

Graxa de sabão de lítio do tipo multifuncional, elaboradas com óleos minerais de alto índice de viscosidade adequadamente aditivados, o que confere excelentes propriedades para suas múltiplas aplicações. Graxa com excelente propriedade antioxidante, de textura suave, que resiste a umidade e as temperaturas extremas, tanto altas como baixas.

Usa-se nos mecanismos que requeiram grandes esforços e elevadas cargas.

A temperatura de aplicação desta graxa está entre -15°C e 120°C.

Análises Típicas

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTODO ASTM	GRASA 62
Grau NLGI	---	---	2
Penetração a 25°C	0,1mm	D-217	265 – 295
Ponto de Gota	°C	D-2265	185 mín.
Cor	---	Visual	Azul
Resistencia a oxidação	psi	D-942	10 máx.

Os dados provenientes das análises típicas formam uma especificação, os mesmos são representativos de valores de produção.

EMBALAGEM

Comercializado em balde 20kg e tambor 170kg.

PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, comunique-se com 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. A mesma está disponível em nossa página na internet www.ypf.com.br

Maio 2023

YPF S.A se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio. Substitui a CT n°43(BR) Fevereiro 2016

Consulta técnica 0800 70 30 990