

HIDRO ATF CVT

Descrição do Produto

Óleo lubrificante 100% sintético desenvolvido para cumprir os mais exigentes requerimentos dos principais fabricantes de transmissão automática. Conta com ótimas características de fluidez a baixa temperatura, além do mais se destaca sua excelente proteção frente ao desgaste e sua excepcional estabilidade térmica.

Aplicação

Especialmente desenvolvido para ser utilizado em sistemas de transmissões automáticas CVT (Transmissão Continuamente Variável.)

Atributos

- ✓ Maior suavidade ao trocar de marchas em baixa temperatura.
- ✓ Alta estabilidade.
- ✓ Excelente filtrabilidade
- ✓ Excelente estabilidade ao cisalhamento
- ✓ Proteção extrema contra desgaste
- ✓ Proteção em uma ampla faixa de temperatura

Analises Típicas

| ENSAIOS | UNIDADE | MÉTODO ASTM | HIDRO ATF CVT |
|------------------------------|---------|-------------|---------------|
| Viscosidade a 100 °C | cSt | D-445 | 6,9 – 7,7 |
| Índice de Viscosidade (Mín.) | — | D-2270 | 185 |
| Ponto de Fulgor (Mín.) | °C | D-92 | 206 |
| Ponto de Fluidez (Máx.) | °C | D-97 | -45 |

Especificações:

- ✓ AUDI G-052-180-A2
- ✓ HONDA HCF-2
- ✓ NISSAN NS-2
- ✓ SUBARU CVTF Lineartronic
- ✓ TOYOTA CVTF-FE

PETROQUÍMICO > LUBRIFICANTE > TRANSMISSÃO AUTOMOTIVA > HIDRO ATF CVT

HIDRO ATF CVT

Níveis de desempenho:

- ✓ Volkswagen/Audi P/N G 052 180 (-A2)
- ✓ Volkswagen/Audi P/N G 052 516 A2
- ✓ Chrysler Mopar CVTF+4, P/N 05191184AA
- ✓ Ford Motorcraft P/N XT-7-QCFT, Spec. WSS-M2C933-A,
- ✓ Ford MERC C, CVT23, CFT30
- ✓ Honda CVTF, P/N 08200-9006, HMMF [Without starting clutch]
- ✓ Mini P/N 83 22 0 136 376, EZL 799 , Mini EZL 799A, ZF CVT V1;
- ✓ BMW P/N 83 22 0 136 376, 83 22 0 429 154, EZL799, EZL 799A; Punch EZL 799, EZL 799A
- ✓ Mitsubishi Diamond Queen CVTF-J1
- ✓ Nissan CVT fluid NS-2, Nissan NS-1;
- ✓ Dodge/Jeep NS-2; GM CVTF I-Green2; Suzuki NS-2; Renault ELFMATIC; Shell Green 1V
- ✓ Nissan CVT fluid NS-3
- ✓ GM DEX-CVT Fluid, Saturn P/N 22688912
- ✓ Toyota Genuine CVT Fluid TC; Suzuki VTF 3320, TC; Daihatsu Amix CVTF-DTC; Mazda CVTF 3320
- ✓ Subaru CVTF for Lineartronic, P/N K0425Y0710, e-CVTF, i-CVTF, CV-30
- ✓ Suzuki CVT Fluid Green 1, CVT Fluid Green 2*
- ✓ Mitsubishi Diamond Queen CVTF-J4*
- ✓ GM ACDelco CVT Fluid P/N 19260800
- ✓ TOYOTA Genuine CVT Fluid type FE*, Daihatsu Amix CVTF-D FE*
- ✓ Honda Genuine HCF-2 Transmission fluid P/N 08200-HCF2
- ✓ Subaru High Torque CVT oil P/N K0421Y0700
- ✓ Subaru CVTF for Lineartronic II, P/N K0425Y0711
- ✓ NEW Hyundai / Kia (SP-CVT 1)
- ✓ NEW Mercedes Benz CVT28/MB-Approval 236.20

EMBALAGEM

Comercializado em caixa 12x1ℓ.

PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, comunique-se com 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. A mesma está disponível em nossa página na internet www.ypf.com.

Abril 2023

YPF S.A se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio.

Consulta técnica 0800 70 30 990