

FICHA TÉCNICA

PETROQUÍMICO > LUBRIFICANTE > GRASA 30C

C.T. Nº 42 (BR)

GRASA 30C

Descrição do Produto

Graxa a base de cálcio cuja composição possui óleos minerais altamente refinados e aditivos selecionados para determinadas aplicações. As mesmas se destacam por seu bom comportamento até mesmo sob a presença de umidade no ambiente.

É uma graxa muito adesiva de fibra larga, recomendável para os engraxexes em gerais e principalmente para a lubrificação de cabos de aço. Por ser uma graxa semifluida é indicada para engraxadores manuais, facilitando a aplicação.

A temperatura de aplicação desta graxa está entre -5°C e 70°C.

Análises Típicas

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTODO ASTM	GRASA 30C
Grau NLGI	-----	-----	2
Penetração a 25°C	0,1mm	D-217	265 - 295
Ponto de Gota	°C	D-2265	90 mín.
Cor	-----	Visual	Verde
Corrosões/Cu	-----	D-130	1b

Os dados provenientes das análises típicas formam uma especificação, os mesmos são representativos de valores de produção.

Novembro 2023

YPF S.A se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio. Substitui a CT nº 42(BR) agosto 2015

Consulta técnica 0800 70 30 990

EMBALAGEM

Comercializado em balde 20kg e tambor 170kg.

PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, comunique-se com 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. A mesma está disponível

em nossa página na internet www.ypf.com.br
