

YPF MOTOR 2T

Descrição do Produto

Lubrificante para motores dois tempos, semissintético, que oferece excelência na limpeza do motor, aditivação anticorrosiva, proteção antidesgaste e baixas cinzas de depósito nos pistões. Elevado poder detergente, mantendo o sistema limpo sem formação de vernizes. Recomendado para motores 2T alto desempenho tais como: motosserras, roçadeiras, sopradores, motobombas pulverizadores, moto perfurador, derrigadeiras entre outros. Indicado na proporção de 1:60 e períodos de descarbonização de 620 h de operação

Atributos

- ✓ Tampa do produto é utilizada como dosador;
- ✓ Período superior em processos de descarbonização;
- ✓ Manutenções em maiores intervalos;
- ✓ Coloração vermelha, para melhor visualização na mistura óleo/gasolina.
- ✓ Prolonga a vida útil do motor através de sua aditivação completa.

Análises Típicas

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTODO ASTM	YPF MOTOR 2T
Viscosidade a 40°C	cSt	D-445	104,84
Viscosidade a 100 °C	cSt	D-445	12,11
Índice de Viscosidade	-	D-2270	105
Ponto de Fulgor	°C	D-92	162
Ponto de Fluidez	°C	D-97	-39
Cinzas Sulfatadas	%	D-874	0,08

Os dados provenientes das análises típicas formam uma especificação, os mesmos são representativos de valores de produção.

Níveis e Especificações

- ✓ JASO FD
- ✓ API TC
- ✓ ISO -L-EGC
- ✓ TISI:1040-2534
- ✓ BIS:T-SL-4

EMBALAGEM

Comercializado em caixa 24 x 0,5ℓ.

PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, comunique-se com 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. A mesma está disponível em nossa página na internet www.ypf.com.br.

Fevereiro 2023

A YPF Brasil se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio.
Duvidas entre em contato através do número 0800 70 30 990