

LISSOS N

DESCRIÇÃO PRODUTO

Linha de lubrificantes mineral, desenvolvida para satisfazer os mais severos requerimentos que apresentam as ferramentas pneumáticas. Estes produtos ao serem arrastados pelo ar comprimido, se aderem aos elementos comprometidos, protegendo os mesmos, das altas cargas e elevadas temperaturas. Destacam-se por sua alta proteção sobre a ferramenta, ainda que diante da possível presença de água que o ar pudesse ter gerado ao expandir-se. Utilizado em ferramentas de percussão em geral, tais como martelos pneumáticos para a construção de rodovias, perfuradoras de rocha para a mineração, etc.

ATRIBUTOS

- Boa adesividade;
- Poder antiespumante;
- Características antioxidantes e anticorrosivas;
- Alta capacidade EP;
- Adequada demulsibilidade.

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTODO ASTM	LISSOS N 220
ISO VG	—	—	220
Viscosidade a 40 °C	cSt	D-445	224
Índice de Viscosidade	—	D-2270	98
Ponto de Fulgor	°C	D-92	250
Ponto de Fluidéz	°C	D-97	-18
Ferrugem	—	D-665-B	Passa
Ensaio de desgaste	mm	D-4172	0,5
Corrosão s/Cu	—	D-130	1b

Os dados provenientes das análises típicas formam uma especificação, os mesmos são representativos de valores de produção

EMBALAGEM

Comercializado em balde 20ℓ e tambor 200ℓ.

PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, comunique-se com 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. A mesma está disponível em nossa página na internet www.ypf.com.br

Maio 2024

YPF Brasil se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio.

Consulta técnica 0800 70 30 990